



WKG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp.k.
Raciszyn, ul. Działoszyńska 69
98-355 Działoszyn

KRS 0000494678
NIP 7722169189
REGON 592180791

tel.: (43) 841 35 38
faks: (43) 655 74 47
kom.: 519 347 779

www.wkg.pl
wkg@wkg.pl

KRUSZYWO GRUBE 1-31,5 [mm]

Obowiązuje od: 12.01.2017 r.

Wydanie: 01

Opis produktu:

Kruszywo grube to produkt pochodzenia naturalnego, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia. Powstaje w wyniku płukania zanieczyszczonego urobku wapiennego. Charakteryzuje się zabarwieniem od kremowego po białoszary.



Zastosowanie:

Kruszywo grube może być stosowany zgodnie z zaleceniami norm PN-EN 13043 oraz PN-EN 13242.

Opakowanie:

Kruszywo grube ładowany jest luzem na samochody samowyładowcze na podnośnikach z plandekami, które zabezpieczają produkt przed zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

Magazynowanie:

Kruszywo grube powinien być składowany w warunkach zabezpieczających przed nadmiernym zawilgoceniem oraz zabrudzeniem.

Bezpieczeństwo:

Produkt jest bezpieczny i nie wymaga rejestracji zgodnie z załącznikiem piątym do Rozporządzenia REACH.

Właściwości fizyko-chemiczne

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Kategoria uziarnienia | Gc85-15 |
| Gęstość objętościowa ziaren | 2,70 Mg/m ³ |
| Obecność zanieczyszczeń (zawartość pyłów) | 0,3 % (f ₂) |
| Odporność na rozdrobnienie/ kruszenie | LA ₄₀ |
| Odporność na ścieranie | M _{DE} 25 |
| Nasiąkliwość | WA ₂₄ 6,4 |
| Trwałość a zamrażanie/rozmarżanie | F ₂ |